

PRODUCT OMSCHRIJVING

Hoogwaardige houtveredeling, als oliewascombinatie van nagenoeg natuurlijke grondstoffen zoals plantaardige oliën en wax componenten.

TECHNISCHE INFORMATIE

Dichtheid	blanke basis	0,89	kg/L
	witte basis	n.v.t.	kg/L
Vaste stof	circa	65	%
Glansgraad			mat

APPLICATIE

Aan te brengen met Kwast, roller, doek

Minimale natte laagdikte per arbeidsgang 25 g/m²

Maximale natte laagdikte per arbeidsgang 40 g/m²

Verdunning

Toe te passen als hardwax kleur

ONDERGROND

Toe te passen op hout voor meubels, interieur, trappen en vloeren in 2 of 3 lagen.

Ondergrond voorbehandeling

schone, vetvrije ondergrond schuren korrel 180

VERWERKINGSCONDITIES

Object en luchttemperatuur °C 18 - 25

Relatieve luchtvochtigheid % 30 - 85

Kleuren

Beschikbaar in 9 standaard kleuren, overige kleuren op aanvraag

AANVULLENDE INFORMATIE

Reiniging spuitapparatuur

Houdbaarheid 6 maanden na productie (zie etiket)
in gesloten verpakking bij een temperatuur tussen 5 en 35 °C

Veiligheidsinformatie Zie veiligheidsblad

VOS gehalte Zie veiligheidsblad

KENMERKEN

mooie matte uitstraling

goede slijtvastheid

geringe filmvorming

gemakkelijk verwerkbaar, speciaal ingesteld voor handverwerking

hoog vaste stofgehalte

AANBEVOLEN SPUIT-INSTELLINGEN

Airmix

Materiaaldruk: bar

Druk ondersteuningslucht: bar

Spuittip:

Airless

Materiaaldruk: bar

Spuittip:

Filter (mesh):

Luchtspuit

Luchtdruk: bar

Naald diameter: mm

DROOGTIJDEN

Droging bij 23 °C en een RV van 65%

een natte laagdikte van: 32,5 g/m²

Stofdroog circa : uur

Hanteerbaar circa : 5 uur

Schuurbaar circa : 5-8 uur

Volgende laag circa : 12 uur

Belastbaar circa : 48 uur

EXTRA INFORMATIE

Na applicatie goed in de nerf en poriën poetsen, laatste beweging met de nerfrichting mee vegen tot het gewenste resultaat bereikt is. Na drogen voorzichtig opschuren met een vlies en afwerken met 1 laag hardwax blank.

Voor regelmatig onderhoud speciaal voor trappen en vloeren wordt licht opschuren en 1x dun nabehandelen geadviseerd. Bij voorkeur gebruikte doeken onder water bewaren, anders uithangen en laten drogen alvorens af te voeren in geschikte container.