

PRODUCT OMSCHRIJVING

Waarborg Elite PU Satin is een oplosmiddelarme, luchtdrogende, krasvaste en zijdeglanzende lakverf voor binnen en buiten op basis van urethaan alkydhars.

TECHNISCHE INFORMATIE

Dichtheid	blanke basis	1,19	kg/L
	witte basis	1,17	kg/L
Vaste stof	circa	65	%
Theoretisch rendement		13,00	m ² /L bij 50 µm droog
Glansgraad			zijdeglans

APPLICATIE

Aan te brengen met Kwast of roller

Minimale natte laagdikte per arbeidsgang 60 µm

Maximale natte laagdikte per arbeidsgang 80 µm

Verdunning uitsluitend indien noodzakelijk met aromaat arm terpentine

Toe te passen als eindlaag buiten

ONDERGROND

Toe te passen op voorbehandeld hout, staal, kunststof

Ondergrond voorbehandeling

bij toepassing op eerder aangebrachte verflagen, adviseren wij deze goed te reinigen en te ontvetten en daarna te schuren.

VERWERKINGSCONDITIES

Object en luchttemperatuur °C 5 - 30

Relatieve luchtvochtigheid % - 85

Kleuren

Beschikbaar in diverse kleuren uit kleurmengstelsysteem Waarborg met speciale Waarborg Colourants.

AANVULLENDE INFORMATIE

Reiniging spuitapparatuur

Houdbaarheid 12 maanden na productie (zie etiket)
in gesloten verpakking bij een temperatuur tussen 5 en 35 °C

Veiligheidsinformatie Zie veiligheidsblad

VOS gehalte Zie veiligheidsblad

KENMERKEN

egaal, zijdeglanzend effect

gemakkelijke verwerking

goede droging

uitstekende vloeiing en vulling

goede dekking en hechting

AANBEVOLEN SPUIT-INSTELLINGEN

Airmix

Materiaaldruk: bar

Druk ondersteuningslucht: bar

Spuittip:

Airless

Materiaaldruk: bar

Spuittip:

Filter (mesh):

HVLP of luchtspuit

Luchtdruk: bar

Naald diameter: mm

DROOGTIJDEN

Droging bij 23 °C en een RV van 65%

een natte laagdikte van: 70 µm

Stofdroog circa : 4 uur

Hanteerbaar circa : uur

Schuurbaar circa : uur

Volgende laag circa : 4 uur

Belastbaar circa : 72 uur

EXTRA INFORMATIE