



40-2170 LM kleurbeits

- Versie: 200428 : oplosmiddelhoudende kleurbeits voor binnen.
- Voornaamste kenmerken :
 - egale inkleuring
 - overspuitbaar met Blanke lakken.
 - zeer geringe opvezeling van het hout
 - sneldrogend
- Toepassing :
 - toepassing met name in de houten meubel-industrie en interieurbouw.
- Kleur(en) : diverse, tevens aan te kleuren met de Universele Kleurconcentraten 3730 of de LM Kleurconcentraat 2351. Voor meer dekkende kleuren kan de Mengkleur oplosmiddelhoudend 3650 worden gebruikt.

Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.

- Droging :
 - overspuitbaar : ca. 1 uur
- Vlampunt : < 21°C
- Verwerking : Beitskwast of bekerspuit
- Bekerspuit :
 - spuitdruk : 2-3 bar
 - opening : 1,5 mm
- Verwerkingscondities : object- en omgevingstemperatuur niet beneden 18°C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 85%.
- Aanbevolen laagdikte en verwerking : Beitskwast, spuiten of spuiten met navegen, dit is geheel afhankelijk van het gewenste resultaat qua inkleuring poriën, structuur en zuiging van het hout. Bijv. eiken altijd navegen, maar bijv. beukenhout alleen spuiten en niet navegen.
Wij adviseren vooraf een proef op te zetten om het gewenste resultaat te kunnen beoordelen.
- Houdbaarheid : in gesloten originele verpakking op een koele, vorstvrije en droge plaats tenminste 12 maanden. Directe verwarmingsbronnen vermijden.
- Veiligheidsaspecten : zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
- VOS gehalte : Groep C: > 300 gram VOS per liter



Gevarenklasse (vervoer) : zie informatie op veiligheidsinformatieblad.

Bijzonderheden : zie onze algemene voorschriften technische documentatie.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

